



- ✓ Veri Transferi için USB Port Çıkışı
- ✓ 4.3" Dokunmatik LED Panel
- ✓ +4 Derece Güvenli Soğutma
- ✓ Yüksek Düşük Sıcaklık Alarmı
- ✓ Yönetmeliğe uygun
- ✓ ISO 9001, ISO 13485:2016 kalite yönetim belgeli

DT-380 PLUS



Çalışma aralığı	: +2°C / +8°C
Sıcaklık Okuma Hassasiyeti	: 0.1°C
Sıcaklık Sapma	: ± 2,5
Brüt hacim	: 363 litre
Net hacim	: 356 litre
Ayarlanmış Isı	: +4°C
Raf sayısı	: 5 adet
İç ölçüler (GxDxY) mm	: 490x444x1555
Dış ölçüler (GxDxY) mm	: 590x622x2010
Kontrol Ekranı	: 4.3" LED PANEL
Alarmı (Isı,kapı,Sensör)	: Var
Kilit	: Var
Ağırlık (Net/Brüt)	: 100 / 106 kg
Menşei	: Yerli Üretim
Kapı	: İki katlı ısı cam
İzolasyon Kalınlığı	: 50 mm
Dış Yüzey Yapısı	: Toz Boy. DKP Sac
Voltaj	: 220-20V,50 Hz
Garanti Süresi	: 2 Yıl

GENEL ÖZELLİKLER

- Cihazın net hacmi en az 350 lt olmalıdır.
- Cihaz +2°C ile +8°C arasında çalışabilmeli ve +4 °C ye set edilmiş olmalıdır.
- Cihazda ayarlanabilir 5 adet raf bulunmalıdır.
- Cihazın sıcaklık ölçüm hassasiyeti 0,1 °C olmalıdır.
- Cihaz Cam kapaklı olmalı ve kapısı kilitlenebilmelidir.
- Cihaz homojen soğutma sağlayabilmelidir ve içi Boyalı sac malzemeden olmalıdır.
- Cihaz 50 mm izolasyon ve dışı paslanmaya karşı elektrostatik toz boyaya sahip olmalıdır.
- Cihazın iç aydınlatması olmalı ve kullanıcı istediğinde bunu kapatabilmelidir
- Cihaz yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, sensör arızası ve kapı açık için sesli alarm sistemi olmalıdır
- Cihazın 4.3" dokunmatik Led panel , Veri transferi için USB portu olmalıdır.
- ISO 9001 , ISO 13485:2016 kalite belgelerine sahip olmalıdır.
- Cihaz yerli üretim ve 2 yıl garantili olmalıdır.