

DT FS-2-A

Fıskırtmalı Arıtmalı Su Sebili



- Paslanmaz fıskırtmalı su sebili
- 7,5 litre soğuk kazan hacmi
- Manuel termostat ayarı
- 304 kalite paslanmaz kazan
- +5/+9 derece arasında soğuk su
- Şebeke bağlantı sistemi
- Ağırlık 28 kg
- 376 x 376 x 995 mm dış ölçüler
- Bardaklı kullanım için lüks musluk sistemi
- Bardaksız kullanım için fıskırtma musluğu
- Poliüretan yalıtım
- Şık tasarım
- Opsiyonel Arıtma sistemi
- Gemi, okul tipi kullanıma uygun
- 2 yıl garanti

ARITMALI SEBİL FİLTRE ÖZELLİKLERİ

- 1.FİLTRE** : 5 Mikron üzeri kiri, pası ve kum parçacıklarını temizler
- 2.FİLTRE** : Organik kimyasalların ve klorun tamamını temizler
- 3.FİLTRE** : 1 Mikron üzeri kiri, pası ve kum parçacıklarını temizler. 2. filtre sistemine yardımcı olur ve 4. filtre sisteminin kullanım ömrünü uzatır.
- 4.FİLTRE** : 24 saatte 240-280 litre su üretimi yapan membran filtre, Su da oluşabilecek arsenik, kurşun, bakır, baryum, krom, cıva, sodyum, kadmiyum, florür, nitrit, nitrat ve seleniyumu temizler
- 5.FİLTRE** : Son karbon filtre olan bu sistem de suyun içme kalitesini artırır.

Soğuk su tankı	7,5 lt
Soğutucu	+7,2°C / 2180 btu / h-639 watt
Soğutma debisi	+15°C - 15 lt/h
Soğutma gazı	R134a
Soğutma değerleri	+5°C / +10°C
Soğutma kontrolü	Manuel termostat
İzolasyon	Poliüretan
Gerilim	220-240 VAC 1NPE / 50-60 Hz
Güç tüketimi	227 watt / h
Akım	1,3 A
Soğuk su tankı	Mon. blok 304 kalite paslanmaz
Dış gövde	307 + 430 kalite paslanmaz

OPSİYONEL SEÇENEKLER



30 LİTRE / SAAT : İsteğe bağlı günlük 720 litre arıtma sistemi



POMPA : İsteğe bağlı su basıncı düşük yerler için pompa

