

# DT RDD-100 DERİN DONDURUCU(-35)



		<b>RDD-100</b>
Çalışma aralığı	°C	-15 °C / -35°C
Kapasite Brüt	lt	100
Dolap içi aydınlatma		YOK
Voltaj / frekans	V/Hz	220-240 / 50-60 Hz
Sıcaklık Kontrolü		Dijital Panel
Genişlik	mm	550
Derinlik	mm	600
Yükseklik	Mm	840
İç yüzey yapısı		PVC
Ortam ısıında verimli çalışma	°C	+15°C/+30°C
Kapak Kilidi		YOK
Alarm (yüksek/düşük sıc.)		VAR
Sabit raf	Adet	2
Menşei		Türk Malı
Soğutma sistemi		Statik raftan soğutma
Dış Yüzey		Boyalı sac
Kapı tutma kulpu		var
Defrost		Manuel
Ağırlık Brüt	Kg	50

- Hastanelerde ve laboratuarlarda kullanıma uygun
- Ortam ısısı -10 C / +25 C de sorunsuz çalışabilmektedir
- Cihaz -15 ve -35 C arasında herhangi bir ısıya set edilebilir.
- Cihazda kullanılan dijital termometre / termostat sayesinde kabin içi sıcaklıkları rahatlıkla gözlenebilmektedir.
- Cihazda bulunan dijital termometre termostat sayesinde ısı hassasiyeti 0,1 ila 1°C olarak ayarlanabilmektedir
- Cihazın alarm sistemi ; Alt ve üst limit sıcaklıkları aşıldığında kullanıcıyı sesli ve görsel olarak uyarılmaktadır
- Yerli üretim 2 yıl garantilidir.
- Manuel defrost
- Statik soğutma



**DT DUYGU LTD.ŞTİ**

Kartaltepe Mah.Terakki Cad.No:23 Bakırköy-İstanbul Tel:0212 638 40 13 Mail:info@duyguticaret.com.tr