

DT ECI-1 TROMBOSİT İNKÜBATÖRÜ



Çalışma Aralığı	°C	+22 / +24
Ayarlanmış Isı	°C	+22
Kapasite (Ajitatör)	Adet	1 x EJ-1 Ajitatör
İç Gövde		Paslanmaz
Dijital Mikro İşlemci Kontrolü		+
Grafiksel Termal Yazıcı		Opsiyonel
Alarm (ısı,açık kapı,elektrik)		+
İç aydınlatma		+
Dış Ölçüler	cm	60 x 69,5 x 89,5
İç Ölçüler	cm	49,5 x 57,2 x 49,5
Paketli Ölçüler	cm	62 x 71,5 x 105,5
Brüt Ağırlık	Kg	84
Kapı Kilidi		+
SMS Modülü		Opsiyonel
Tekerlek		2 Stoplu / 2 Stopsuz
Menşei		Türk Malı
Garanti Süresi		2 Yıl

GENEL ÖZELLİKLER

- Cihazın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz sac ve iç yüzeyi krom nikel paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır.
- İnkübatör kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contalıdır. Bu sayede stok takibine imkan vermektedir.
- Cihaz 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
- Cihaz +22 dereceye set edilmiştir. 0,5 derece toleransla çalışmaktadır.
- İnkübatör, içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlamaktadır.
- İnkübatörün kabin içi aydınlatması LED lamba ile gerçekleşmektedir.
- İnkübatör üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. Bu sistem 30 gün boyunca verileri hafızasında saklayabilmektedir. Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerine 10 yıl boyunca dolap derecelerini kaydedebilmekte ve excell formatında bu kayıtları PC'ye aktarabilmektedir.
- Cihaz kontrol panelinde bulunan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
- Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
- İnkübatör çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir. Hata kodlarını ekranla birlikte termal yazıcıya da göndermektedir.
- İnkübatör çalışır halde iken kapının açılması halinde fan sistemi ve trombosit çalkalayıcısı durmaktadır. Kapı kapatıldığında sistem çalışmaya devam etmektedir. Yine ajitatörün durması durumunda da inkübatör alarm vermeye devam etmektedir.
- İnkübatörün soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
- 2 yıl garantilidir.
- İnkübatörlerde bulunan termal yazıcıdan verilerin rakamsal dökümleri alınabilmektedir.
- Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2008, ISO 13485, TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir. İnkübatörlerimizin UBB kaydı ve CE belgesi bulunmaktadır.



DT DUYGU LTD.ŞTİ

Kartaltepe Mah.Terakki Cad.No:23 Bakırköy-İstanbul Tel:0212 638 40 13 Mail:info@duygucaret.com.tr