

DT EKN 25 KAN SAKLAMA DOLABI

+4°C



GENEL ÖZELLİKLER

Torba Kapasitesi (450 ml)	Adet	25
Ayarlanmış ısı	°C	+4°C
Çalışma aralığı	°C	+2°C / +8°C
Çelik Raf (Havuz tipi)	Adet	2
Brüt hacim		70 lt
İç ölçüler (G x D x Y)	mm	370 x 350 x 520
Dış ölçüler (G x D x Y)	mm	450 x 655 x 765
Dijital Kontrol Mikro İşlemci		var
Veri kayıt cihazı		Opsiyonel
Alarm		var
İç aydınlatma		var
İç gövde		Krom Nikel Sac
Kapı Kilidi		var
Defrost		Otomatik
Ağırlık Brüt	kg	53
Tekerlek		2 ön 2 arka
SMS Modülü		Opsiyonel
Menşei		Türk Malı

1. Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşıdayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz sac ve iç yüzeyi paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır.
2. Dolap 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
3. Dolap kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contalıdır. Bu sayede stok takibine imkan vermektedir.
4. Dolapta bulunan her bir raf, 450 ml tam kan poşetlerinden, dolap kapasitesine göre, 12, 30, 40 ve 56 adet almaktadır.
5. Dolap, havuz tipi paslanmaz çelik raf sistemine sahiptir. Her bir raf önünde plexiglass koruyucu bulunur. Bu hareketli raf sisteminde kolay çekebilme özelliği mevcuttur. Kan torbalarının kolayca yerleştirilerek stoklanmasına yardımcı olan çekmece içi separatörler bulunmaktadır.
6. Dolap kan bileşenlerinin saklama sıcaklığı olan 0/+15 °C aralığında çalışmakta ve +4 dereceye set edilmektedir.
7. Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlanmaktadır.
8. Dolap kan bileşenlerinin ayrışmasına sebep olmayacak şekilde sessiz ve sarsıntısız çalışmaktadır.
9. Dolap soğutma evaporatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik defrost sistemi bulunmaktadır.
10. Dolap kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.
11. Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikroşemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. . Bu sistem 30 gün boyunca verileri hafızasında saklayabilmektedir.
12. Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır.Kullanıcı USB üzerinden 10 yıl boyunca dolap derecelerini harici flash belgeye kaydedebilmekte ve bu verileri excel formatında PC'ye aktarabilmektedir.
13. Dolap kontrol panelinde bulunan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
14. Kan dolabı içinde 2 adet prop bulunmaktadır. Proplardan biri kabin içi sıcaklığını diğeri kan yoğunluğundaki örnek sıvının sıcaklığını ölçmektedir. Bu bilgiler dijital ekran üzerinden takip edilmektedir.
15. Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
16. Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
17. Dolabın soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
18. Dolap üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
19. Dolap 2 yıl garantilidir.
20. Dolaplarımıza kullanıcı talebi doğrultusunda sipariş esnasında termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıda saklanan verilerin rakamsal dökümleri alınabilmektedir.
21. Dolap üzerinde, ısı takip sistemine bağlanabilmesi için harici prop giriş yeri bulunmaktadır.
22. Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2008, ISO 13485TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir. Dolabın CE belgesi ve Barkodu bulunmaktadır.



DT DUYGU LTD.ŞTİ

Kartaltepe Mah.Terakki Cad.No:23 Bakırköy-İstanbul Tel:0212 638 40 13 Mail:info@duyguticaret.com.tr