

FKT-215B BASIC Aşı ve İlaç Saklama Dolabı



- Maksimum ısı izolasyonu ve enerji tasarrufu sağlayan HCFC içermeyen C-PENTANE poliüretan
- Paslanmaya karşı elektrostatik boyalı dış gövde yapısı
- Kolay temizlenebilen ABS iç gövde yapısı
- 0,1°C ekran çözünürlüğüne sahip kapasitif dokunmatik tuşlara sahip mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı
- Programlama menüsüne yetkisiz kişilerin erişimini kısıtlayan 3 haneli, değiştirilebilir şifre fonksiyonu
- Mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı menüsünden kabin içi sıcaklık sensörünün kalibrasyon imkanı
- 0,1°C ekran çözünürlüğe sahip geniş ekran
- $\leq 0,5^\circ\text{C}$ sıcaklık ölçüm hassasiyeti
- Programlanabilir çalışma aralığı $+2 / +8^\circ\text{C}$
- Kompresör koruma fonksiyonları
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda, kapı açık, sıcaklık sensör arızasında kullanıcıyı uyaran sesli ve görsel alarm fonksiyonları
- Hafızaya alınan son 9 alarm kodunun ve oluşum sürelerinin mikroişlemci ekranından sergiletim imkanı
- Evaporatör verimliliğini koruyan otomatik defrost fonksiyonu
- Güçlendirilmiş fanlı soğutma sistemi ile homojen ısı dağılımı
- Floresan iç aydınlatma sistemi
- Poliüretan enjekte edilmiş blok kapı
- Özel kapı menteşe sistemi ile 45° de kendiliğinden kapanır kapı
- Güvenlik kapı kilidi ve anahtarı
- Kolay hareket kabiliyeti arkada silindir tekerlek önde ayarlı ayak
- Anti-bakteriyel manyetik kapı contası
- CFC içermeyen, çevre dostu R134 a soğutucu akışkan gaz

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Bluetooth modül ile android tabanlı akıllı telefon ve tabletlerden grafiksel ve tablo halinde sıcaklık veri kaydı takibi ve kayıt imkanı
- GSM alarm modülü ile yüksek-düşük sıcaklıklarda, elektrik kesintisinde durum bilgisi mesajlarını sms ile alma imkanı
- Telefonla arama modülü ile 9 ayrı numaraya kadar alarm durumunda 20 - 40 - 60 sn. seçenekli sesli mesaj dinletebilme özelliği



Teknik Özellikler

Model	-	FKT-215B BASIC
Sıcaklık Aralığı	°C	+2 / +8
Voltaj / Frekans	V / Hz.	220-240 / 50
Güç Girişi	Kw/24h	3,5
Soğutucu Akışkan Gaz	-	R134 a
İç Ölçü	(GxDxY) mm.	505 x 462 x 1025 mm
Dış Ölçü	(GxDxY) mm.	595 x 640 x 1310 mm
Ambalajlı Ölçü	(GxDxY) mm.	665 x 685 x 1410 mm
Bürüt Hacim	Lt.	215
Bürüt / Net Ağırlık	Kg.	65/58
Maksimum Ortam Sıcaklığı	°C	+30
Raf Sayısı	Adet	3
İzolasyon	-	Poliüretan 40 kg/m ³
İzolasyon Kalınlığı	mm.	40
Kompresör Sayısı	Adet	1
Kapı Tipi	-	Blok
Defrost Tipi	-	Otomatik
Sıcaklık / Kapı / Sensör Alarmları	-	Sesli ve Görsel
İç Aydınlatma Kontrolü	-	✓
Kapı Kilidi ve anahtarı	-	✓
Mikroişlemci Sıcaklık Kontrolü	-	✓
Kendinden Kapanır Kapı Sistemi	-	✓
Son 9 Alarm Kod Sergiletimi	-	✓
Uzak Alarm Çıkışı	-	Opsiyonel
GSM Modül	-	Opsiyonel
Bluetooth modül	-	Opsiyonel
Telefonla Arama Modülü	-	Opsiyonel