

FKT-85G BASIC Aşı ve İlaç Saklama Buzdolabı



Mükemmel ısı izolasyonu sağlayan HCFC free yüksek yoğunlukta enjekte edilmiş C-PENTANE çevre dostu poliüretan
Galvanize çelik sac üzeri elektrostatik toz boyalı dış gövde yapısı
ABS iç gövde yapısı
Dokunmatik tuşlara sahip mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı
0,1°C ekran çözünürlüğe sahip dijital ekran
≤0,5°C sıcaklık ölçüm hassasiyeti
Programlanabilir çalışma aralığı +2 / +8°C
Kompresör koruma fonksiyonları
Kompresör toplam çalışma saati gösterimi
Düşük ve yüksek sıcaklıklarda, kapı açık ve sıcaklık sensör arızasında kullanıcıyı uyarın sesli ve görsel alarm fonksiyonları
Oluşan son 9 alarm kodunun ve oluşum süresinin mikroişlemci ekranından takibi
Kontrol paneli üzerinde yer alan ON/OFF anahtarlı buton ile sistem aktivasyonu
Programlama ara yüzüne erişim için kullanıcı tarafından değiştirilebilir şifreli giriş sistemi
Evaporatör verimliliğini korumak için otomatik defrost fonksiyonu
Fan destekli homojen soğutma sistemi
Güvenli çift katmanlı ısı cam
Güvenlik kapı kilidi ve anahtarı
Kendinden kapanır özel yaylı menteşeli kapı
Floresan iç aydınlatma ve kontrol paneli üzerinde yer alan aydınlatma butonu
Kolay değiştirilebilir ve temizlenebilir anti-bakteriyel manyetik kapı contası
2 adet yüksekliği ayarlanabilir plastik kaplı çelik tel raf
4 adet yüksekliği ayarlanabilir rotol ayak
CFC içermeyen, çevre dostu R134 a soğutucu akışkan gaz

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Sıcaklık veri kaydetme modülü ile 20 dk. aralıklarla kayıt alınması durumunda 1 yıla kadar sıcaklık veri kaydetme özelliği
- USB çıkış ve 16GB USB hafıza bellek
- Bluetooth modül ile android tabanlı akıllı telefonlardan ve tabletlerden anlık ve geçmişe dönük sıcaklık takip ve kayıt imkanı
- Elektrik kesintisinde devreye giren sesli ve görsel alarm fonksiyonu
- Elektrik kesintisinde mikroişlemci ekran ve alarm fonksiyonların aktif çalışmasını sağlayan 12V DC yedek akü desteği
- Uzak alarm çıkışı
- 7/24 dairesel sıcaklık yazıcısı
- GSM alarm modülü ile yüksek-düşük sıcaklıklarda, elektrik kesintisinde durum bilgisi mesajlarının SMS ile gönderimi
- Telefonla arama modülü ile 9 ayrı numaraya kadar alarm durumunda 20 - 40 - 60 sn. seçeneekli sesli mesaj dinletebilme özelliği.



Teknik Özellikler

Model	-	FKT-85 G BASIC
Sıcaklık Aralığı	°C	+2 / +8
Voltaj / Frekans	V / Hz.	220-240 / 50
Güç Girişi	Kw/24h	3,1
Soğutucu Akışkan Gaz	-	R134 a
İç Ölçü	(GxDxY) mm.	410x380x550 mm
Dış Ölçü	(GxDxY) mm.	480x520x840 mm
Ambalajlı Ölçü	(GxDxY) mm.	560x590x960 mm
Bürüt Hacim	Lt.	85
Bürüt / Net Ağırlık	Kg.	43/37
Maksimum Ortam Sıcaklığı	°C	+32
Raf Sayısı	Adet	2
İzolasyon	-	Poliüretan 40 kg/m ³
İzolasyon Kalınlığı	mm.	40
Kompresör Sayısı	Adet	1
Kapı Tipi	-	Cam
Defrost Tipi	-	Otomatik
Sıcaklık / Kapı Açık / Sensör Alarmları	-	Sesli ve Görsel
İç Aydınlatma Kontrolü	-	✓
Kapı Kilidi ve anahtarı	-	✓
Mikroişlemci Sıcaklık Kontrolü	-	✓
Kendinden Kapanır Kapı Sistemi	-	✓
Son 9 Alarm Kod Kaydı ve Takibi	-	✓
Alarm & Ekran Yedek Akü Desteği	12 VDC	Opsiyonel
Uzak Alarm Çıkışı	-	Opsiyonel
Merkezi Dijital Alarm Çıkışı	-	Opsiyonel
7/24 Dairesel Sıcaklık Yazıcısı	-	Opsiyonel
GSM Modül	-	Opsiyonel
Telefonla Arama Modülü	-	Opsiyonel
Bluetooth Modül	-	Opsiyonel