

# FLD-85B -20/-45C

## LABORATUVAR DİKEY DONDURUCU



ABS iç hücre yapısı  
Galvanize çelik üzeri elektrostatik boyalı dış gövde yapısı  
Dokunmatik tuş takımına sahip mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı  
0,1°C ekran çözünürlüğü  
Hücre içinde statik raftan soğutma sistemi ( Direct Cooling )karlanma yaparak  
2 adet kapaklı dondurucu bölmesi ve 1 adet şeffaf çekmece depolama alanı  
Güvenlik kapı kilidi ve anahtarı  
Yüksek-düşük sıcaklık ve sıcaklık sensör arızasında devreye giren sesli ve görsel alarm fonksiyonları  
Oluşan son 9 alarm kod kaydının ve alarm oluşum sürelerinin sergiletimi  
Poliüretan enjekte edilmiş blok kapı  
Enerji tasarruflu R290a hidrokarbon soğutucu akışkan gaz  
HCFC free C-PENTANE poliüretan izolasyon  
Hermetik, hava soğutmalı, sessiz ve sarsıntısız kompresör  
Tabanda 4 adet plastik rotill ayak

### OPSİYONEL DONANIMLAR

- GSM modül ile düşük ve yüksek sıcaklıklarda, elektrik kesintisinde kullanıcıya mesaj gönderimi
- Bluetooth modül ile android veya İOS tabanlı akıllı telefonlardan ve tabletlerden anlık ve geçmişe dönük sıcaklık veri takibi
- Wi-Fi modül ile android veya İOS tabanlı akıllı telefonlardan ve tabletlerden ve bilgisayarlardan anlık ve geçmişe dönük sıcaklık veri takibi

MODEL	FLD-85 B
İç Ölçü (ExDxY) mm.	427x415x645
Dış Ölçü (ExDxY) mm.	550x630x900
Bürüt / Net Hacim (L)	100 / 85
Soğutma Tipi	karlanma ( statik )
İzolasyon Kalınlığı (mm)	54
Çalışma Aralığı (°C)	-20/-45°C
Maksimum Çalışma Ortam Sıcaklığı (°C)	+30°C
Voltaaj (V)	220-240
Frekans (Hz)	50
Güç Tüketimi, W	267
Bürüt / Net Ağırlık (Kg)	60 / 55
Kompresör Sayısı	1
Kondanser Fanı	√
Wi-Fi Modül	Opsiyonel
Bluetooth Modül	Opsiyonel
Dairesel Yazıcı	-
Çekmece ve Kapak Sayısı (Adet)	1 + 2
Kapı Kilidi	√
İç Hücre	ABS
Dış Gövde	Galvanize çelik üzeri elekt. boyalı
Soğutucu Akışkan Gaz	R290a
Defrost	Manüel