



- ✓ Veri Transferi için USB Port Çıkışı
- ✓ 4.3" Dokunmatik LED Panel
- ✓ +4 Derece Güvenli Soğutma
- ✓ Yüksek Düşük Sıcaklık Alarmı
- ✓ Termal Yazıcı
- ✓ ISO 9001, ISO 13485:2016 kalite yönetim belgeli
- ✓ Yönetmeliğe uygun

DT-M900



+ 4 °C



Çalışma aralığı	: +2°C / +8°C
Sıcaklık Okuma Hassasiyeti	: 0.1°C
Sıcaklık Sapma	: ± 2,5
Brüt hacim	: 740 litre
Net hacim	: 685 litre
Ayarlanmış Isı	: +4°C
Raf sayısı	: 5 adet
İç ölçüler (GxDxY) mm	: 805x594x1570
Dış ölçüler (GxDxY) mm	: 907x759x209
Kontrol Ekranı	: 4.3" LED PANEL
Alarmı (Isı,kapı,sensör)	: Var
Kilit	: Var
Ağırlık (Net/Brüt)	: 163 / 174 kg
Menşei	: Yerli Üretim
Kapı	: İki katlı ısı cam
İzolasyon Kalınlığı	: 50 mm
Dış Yüzey Yapısı	: Toz Boy. DKP Sac
Voltaj	: 220-20V,50 Hz
Garanti Süresi	: 2 Yıl

GENEL ÖZELLİKLER

- Cihazın net hacmi en az 670 lt olmalıdır.
- Cihaz +2°C ile +8°C arasında çalışabilmeli ve +4 °C ye set edilmiş olmalıdır.
- Cihazda ayarlanabilir 5 adet raf bulunmalıdır.
- Cihazın sıcaklık ölçüm hassasiyeti 0,1 °C olmalıdır.
- Cihaz İki kapılı Cam kapaklı olmalı ve kapısı kilitlenebilmelidir.
- Cihaz 4.3" LED Dokunmatik panele sahip olmalıdır. Termal Yazıcı ile verilerin çıktısı alınabilmelidir
- Elektrik kesildiğinde en az 48 saat ekranda bilgileri görebilme ve kayıt alabilme özelliği olmalıdır.
- Cihazın iç aydınlatması olmalı ve kullanıcı istediğinde bunu kapatabilmelidir
- Cihaz ısı sapması, elektrik kesintisi ve kapısı açık kaldığında sesli alarm sistemi olmalıdır
- Cihazın iç gövdesi paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır
- ISO 9001 , ISO 13485:2016 kalite belgelerine sahip olmalıdır.

