



VESTFROST

-86°C YATAY DERİN DONDURUCULAR



	VT-78	VT-208	VT-308	VT-408
Çalışma Ortam Sıcaklığı (°C)	+16 to +30	+16 to +30	+16 to +30	+16 to +30
Brüt / Net Hacim, litre	74 / 71	198 / 189	296 / 284	383 / 368
İzolasyon Kalınlığı mm.	80	80	80	80
Çalışma Sıcaklık Aralığı	- 65°C/- 86°C	- 65°C/- 86°C	- 65°C/- 86°C	- 65°C/- 86°C
Soğutucu Akışkan Gaz	Natürel HC	Natürel HC	Natürel HC	Natürel HC
Güç Girişi (W)	375	400	400	400
Enerji Tüketimi / 24 h (kwh)	5,1	6,0	7,4	8,10
Voltaj (V) & Frekans (Hz.)	220 - 240 / 50 Hz.	220 - 240 / 50 Hz.	220 - 240 / 50 Hz.	220 - 240 / 50 Hz.
Dış Ölçü (mm.)	555x645x935	920x695x890	1260x695x890	1560x695x890
İç Ölçü (mm.)	390x390x482	760x440x635	1100x440x635	1400x440x635
İç Bölme Ayraçları	-	-	-	-
Sepet Raf Sayısı	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
İç Bölme Üst Kapak Sayısı	1	2	3	4
Tekerlekler	-	√	√	√
Kilitlenebilir Üst Sandık Kapağı	√	√	√	√
Sesli ve görsel alarm fonksiyonu	√	√	√	√
Dış Gövde	Boyalı Galv. Çelik	Boyalı Galv. Çelik	Boyalı Galv. Çelik	Boyalı Galv. Çelik
İç Hücre	Boyalı Galv. Çelik	Boyalı Galv. Çelik	Boyalı Galv. Çelik	Boyalı Galv. Çelik
Uzak Alarm Bağlantı çıkışı	√	√	√	√
Sıcaklık Sensör Tipi	PT-1000	PT-1000	PT-1000	PT-1000
Soğutma Tipi	Statik	Statik	Statik	Statik
Defrost	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
İzolasyon	C-PENTANE	C-PENTANE	C-PENTANE	C-PENTANE
Net / Brüt Ağırlık, kg.	53 / 57	64 / 69	76 / 82	88 / 95



DT DUYGU LTD.ŞTİ

Kartaltepe Mah. Terakki Cad.No:23 Bakırköy-İstanbul Tel:0(212)638 40 13 Mail:info@duyguticaret.com.tr

Web:www.duyguticaret.com.tr